



DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

El Casco de seguridad R-300 II Jockey certificado por ANSI/ISEA Z89.1-2014, brinda una gran durabilidad, calidad y confort. Diseñado para acoplar protecciones auditiva y facial.

The R-300 Jockey Safety Helmet certified by ANSI/ISEA Z89.1-2014, provides great durability, quality and comfort. Designed to attach hearing and facial protections.

CARACTERÍSTICAS / FEATURES

- Resistente y Ligero.
- Tipo I - Impacto superior
- Rango tamaño ajustable 51-63 cm.
- Ranuras laterales para un perfecto acoplamiento de accesorios para protección facial y auditiva.
- Propiedad dieléctrica (no conduce electricidad) Clase E, hasta 20,000 volts.
- Resistant and Light.
- Type I - Top Impact
- Adjustable size range 51-63 cm.
- Side slots for a perfect coupling of accessories for facial and hearing protection.
- Dielectric property (does not conduct electricity) Class E, up to 20,000 volts.

INDUSTRIAS / INDUSTRIES

- Manufactura
- Petróleo, Gas y Petroquímica
- Construcción
- Electricidad, Servicios
- Industria General
- Manufacture
- Oil, Gas and Petrochemical
- Building
- Electricity, Services
- General Industry

El producto descrito en esta ficha técnica cumple con las especificaciones internas de SIDEMAQ SAFETY. Derechos reservados de SIDEMAQ SAFETY. Prohibida su reproducción o vinculación.
The product described in this technical sheet complies with the internal specifications of SIDEMAQ SAFETY. Reserved rights of SIDEMAQ SAFETY. Reproduction prohibited or bonding.

Clasificación / Classification:	Tipo I, Clase E Type I, Class E
Certificación / Certification:	ANSI/ISEA Z89.1-2014 Absorción impactos: ≤4,45 kN Shock absorption: ≤4.45 kN
Material / Composition:	• Polietileno de alta densidad. • High density polyethylene.
Suspensión / Suspension:	4 puntos 4 points
Marcado / Marked:	LT: Bajas Temperaturas HT: Altas Temperaturas Uso reverso LT: Low Temperatures HT: High Temperatures Reverse use
Color/ Colour:	Blanco, Rojo, Amarillo, Azul, Naranja, Plomo y Verde. White, Red, Yellow, Blue, Orange, Grey and Green.

APLICACIÓN / APPLICATION

- Arco eléctrico
- Espacios confinados
- Trabajos en altura
- Soldadura
- Procesamiento de alimentos
- Aplicaciones en general
- Electric arc
- Confined spaces
- Work at height
- Welding
- Food processing
- General Applications

PERSONALIZACIÓN / PERSONALIZATION

- Impresión de Logo
- Cintas Reflectivas
- Porta-lámpara y porta-cordón
- Logo printing
- Reflective Tapes
- Lamp holder and cord holder

ACCESORIOS / ACCESSORIES



Sudadera



Malla Plástica




Adaptador



Protectores Faciales



Protección Auditiva



Protección Facial

CUIDADO Y MANTENIMIENTO / CARE AND MAINTENANCE

- Utilice con tafiletes y accesorios SIDEMAQ SAFETY o accesorios aprobados.
- Inspeccione el casco antes de cada uso, si detecta grietas, fisuras, rajaduras, agujeros, decoloración, o cualquier otra condición inusual, debe cambiar la carcasa inmediatamente.
- Limpie el casco periódicamente con agua y jabón neutro.
- No perforo ni modifique el casco ya que puede afectar su performance.
- Se recomienda cambiar la carcasa cada 5 años si no ha sufrido daños y el tafilete cada 12 meses.
- Almacene el casco en un lugar fresco, seco y limpio, alejado de la luz solar directa.
- Si un casco sufre un fuerte impacto, se recomienda cambiarlo inmediatamente.
- Use with SIDEMAQ SAFETY tags and accessories or approved accessories.
- Inspect the helmet before each use. If you detect cracks, fissures, splits, holes, discoloration, or any other unusual condition, you must change the shell immediately.
- Clean the helmet periodically with water and neutral soap.
- Don't puncture or modify the helmet as it may affect its performance.
- It's recommended to change the casing every 5 years if it has not been damaged and the webbing suspension every 12 months.
- Store the helmet in a cool, dry, clean place out of direct sunlight.
- If a helmet suffers a strong impact, it's recommended to change that immediately.



El producto descrito en esta ficha técnica cumple con las especificaciones internas de SIDEMAQ SAFETY. Derechos reservados de SIDEMAQ SAFETY. Prohibida su reproducción o vinculación.
The product described in this technical sheet complies with the internal specifications of SIDEMAQ SAFETY. Reserved rights of SIDEMAQ SAFETY. Reproduction prohibited or bonding.

ANSI/ISEA Z89.1-2009



Sucursal Santa Cruz

Av. Cuarto Anillo entre Av. Virgen de Cotoca y Av. Brasil (591) 79368552

ventas@sidemaq.com.bo

Sucursal Cochabamba

Av. Blanco Galindo Km. 3.5 (591) (4) 4433756 (591) 60787863

www.sidemaq.com.bo