



ANSI555

ANTICAÍDAS SOBRE SOGA

Salvacaídas para cuerda Ø16 mm que acompaña al usuario en movimientos verticales. Compatibilidad con líneas de vida Ø16 mm Delta Plus

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg



Facilidad de uso

· Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera

Certificaciones y normas

ANSI Z359.15-2014



ANSI555

ANTICAÍDAS SOBRE SOGA

Salvacaídas para cuerda Ø16 mm que acompaña al usuario en movimientos verticales. Compatibilidad con líneas de vida Ø16 mm Delta Plus

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Deslizador y bloqueador para cuerda trenzada
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Apertura	21 mm
Opening	0.8253 inch
Lock	Manual system
Cierre	Tornillos
Diámetro máximo de la cuerda	1 mm
Diámetro máximo de la cuerda	0.0393 inch
Color	Metal dorado
Tipo de envase	Caja de 10
Uso	Funciona con cuerda trenzada, Para ascenso y descenso, Para movimiento vertical, Para espacios confinados
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda



ANSI555

FALL ARRESTERS ON ROPE

Salvacaídas para cuerda Ø16 mm que acompaña al usuario en movimientos verticales. Compatibilidad con líneas de vida Ø16 mm Delta Plus

Protección anticaídas

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
ANSI555	Metal dorado	Única	ANSI555	7798408755327	0	10	1	11.86 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Caja completa

 Mín. Vta. (múltiplo)

 Box Width

 Box Depth

 Box Height