

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

ANSI523

CABOS ANTICAÍDAS

Elemento de amarre anticaídas en cinta elastizada para mayor confort y versatilidad en los movimientos durante su uso. Amortiguador de caídas de 6 ft.



Certificaciones y normas

ANSI Z359.13-2013

Beneficios



Comodidad

· Elemento de amarre en cinta elastizada que facilita el movimiento y la seguridad



🔅 Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg



Facilidad de uso

· Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- · Industria química
- Petroquímica
- Transporte







Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

ANSI523

CABOS ANTICAÍDAS

Elemento de amarre anticaídas en cinta elastizada para mayor confort y versatilidad en los movimientos durante su uso. Amortiguador de caídas de 6 ft.

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Elemento de amarre anticaídas en cinta elastizada
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Largo máximo	1,8 m
Ancho de la cinta	45 mm
Largo	1,8 m
Apertura	65 mm
Opening	2.5545 inch
Con conector	sí
Color	Negro-Amarillo
Ventaja adicional	Tirante elástico
Vida útil desde la fabricación	10 años
Tipo de envase	Caja de 5
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)
Longitud	5.9055 ft







ANSI523

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Elemento de amarre anticaídas en cinta elastizada para mayor confort y versatilidad en los movimientos durante su uso. Amortiguador de caídas de 6 ft.

Información logística												
Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja		Å	Peso				
ANSI523	Negro-Amarillo	1,8 m	ANSI523	7798408752319	0	5	1	8.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm	

Caja completa

Mín. Vta. (múltiplo)

Box Width

Box Depth

Box Height



