

Extintor de polvo ABC bajo presión, manual de 12Kg (6:A 60:BC) - NBR 15/808 - KIDDE



CARACTERÍSTICAS

- Cilindros de acero y aluminio resistentes al óxido.
- Cilindro con acabado de pintura en polvo para protección contra la corrosión, abolladuras y perforación.
- Cilindro sin costuras (evita corrosión o fugas).
- Utiliza el Agente químico seco multipropósito ABC, Pro Plus 90% con vida útil ilimitada (sujeta a condiciones externas).
- Garantía del extintor de 6 años.
- Diseñado para cumplir con la mayoría de las especificaciones comerciales e industriales.
- Válvula, agarradera y palanca de metal resistente al alto impacto.
- El manómetro es fácil de leer, e indica cuando el extintor está cargado y listo para usar.
- Etiquetas codificadas en color para un reconocimiento instantáneo y fáciles para su interpretación.
- Pictogramas más grandes para su aplicación al fuego.

NORMAS

- Aprobado por la Agencia de Protección al Medio Ambiente (EPA) y listado por SNAP.
- Norma ANSI/UL (Underwriters Laboratories).
- Norma OSHA (Occupational Safety and Health).
- USCG (United States Coast Guard).
- BMC (Bureau of Motor Carrier Safety Regs).
- Norma ISO9001.

