



Extintor de polvo ABC bajo presión, manual de 4 Kg (4:A 40:BC) - NBR 15/808 - KIDDE

CARACTERÍSTICAS

- Apto para Fuegos ABC
- Agente de extinción: Fosfato mono amónico 55%.
- Cilindro fabricado en chapa de acero de alta calidad.
- Pintado con pintura anti corrosiva de alta calidad.
- Valvula de laton.
- Bajos Costos de Mantenimiento Anual.
- Cargado con Polvo Químico Seco de Alta Calidad con Certificación UL.
- Potencial Extintor: 2A – 20BC.
- Fabricado bajo norma NBR 15/808
- Certificado bajo INMETRO e IBMETRO.



NORMAS

- Aprobado por la Agencia de Protección al Medio Ambiente (EPA) y listado por SNAP.
- Norma ANSI/UL (Underwriters Laboratories).
- Norma OSHA (Occupational Safety and Health).
- USCG (United States Coast Guard).
- BMC (Bureau of Motor Carrier Safety Regs).
- Norma ISO9001.



Sucursal Santa Cruz

Av. Cuarto Anillo entre Av. Virgen de Cotoca y Av. Brasil (591) 79368552

ventas@sidemaq.com.bo

Sucursal Cochabamba

Av. Blanco Galindo Km. 3.5 (591) (4) 4433756 (591) 60787863

www.sidemaq.com.bo