



MARLUVAS
CALÇADOS PROFISSIONAIS

Línea Composite

50B22 CPAP CP

Código de Comercio: 701555 – CA: 19514

Bota de seguridad con puntera de composite, fabricada en piel vacuno hidrófuga, con cierre de cordones, forro interno y suela de doble densidad. con cubierta protectora (CP).



Construcción de calzado

Suela: Compuesta por dos capas de poliuretano (PU), inyectadas directamente en la parte superior, la 1ª capa (entresuela) es más suave y ligera, con una densidad de 0,4 g/cm³ proporcionando mayor comodidad; y la 2ª capa (suela) más compacta con una densidad de 1,0g/cm³, resistente a la abrasión, con un sistema antideslizante formado por ranuras especiales de 3mm de alto y 6mm de ancho. Resistencia al deslizamiento sobre suelo cerámico y suelo de acero (SRC).

Corte: Piel de vacuno hidrofugada con un espesor de 15 a 17 líneas.

Contrafuerte: Termoplástico 1,5 mm

Corte y forro del suéter: Tejido no tejido de fibra corta con un espesor mínimo de 1,9 mm.

Puntera: Plástico polimérico ultrarresistente, soporta impactos de 200J y compresión de 1500KG (N), más ligera aproximadamente un 51% respecto a la puntera de acero. También tiene propiedades antimagnéticas y anticorrosivas, además de ser indetectable por los detectores de metales.

Plantilla de ajuste: Plantilla de ajuste no metálica, formada por múltiples capas de fibras 100% poliéster. Resistente a pinchazos hasta 1100N. Protege el 100% de la superficie plantar del pie

Plantilla higiénica: en EVA anatómica conformada compuesta por micropuntos que proporcionan absorción y desorción del sudor.

Color: Negro

Numeración simple: del 33 al 47



Informaciones técnicas

Aprobación NBR ISO 20345: 2015

Validez 36 meses – La validez del equipo comienza con la Fecha de fabricación grabada en el zapato.

Peso por pie de zapato 0,478 Kg

Altura del cañón 114 mm.

(Nota: la altura del eje se basa en el tamaño del zapato, 40, con una variación de 3,33 mm por número).

Embalaje:

- Tamaños: L 565 mm x W 300 mm x H 245 mm (caja colectiva hasta 5 pares)

- Tamaños: L 414 mm x W 315 mm x H 505 mm (caja colectiva para hasta 10 pares)

Segmentos



Calzado dieléctrico

