

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

ANSI559

CABOS ANTICAÍDAS

Elemento de amarre anticaídas en cinta de aramida elastizada para mayor confort y versatilidad en los movimientos durante su uso. Resistente al calor y altas temperaturas. Amortiguador de caídas de 12 ft.



Certificaciones y normas

ANSI Z359.13-2013

Beneficios



Comodidad

· Elemento de amarre en cinta elastizada que facilita el movimiento y la seguridad



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg



Facilidad de uso

- · Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo
- · Sistema NFC de trazabilidad

Aplicaciones

- Edificación
- Mantenimiento
- · Industria química
- Petroquímica
- Transporte

Protección contra











Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

ANSI559

CABOS ANTICAÍDAS

Elemento de amarre anticaídas en cinta de aramida elastizada para mayor confort y versatilidad en los movimientos durante su uso. Resistente al calor y altas temperaturas. Amortiguador de caídas de 12 ft.

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Elemento de amarre anticaídas en cinta elastizada					
Composición del soporte principal	Kevlar®, Acero					
Ancho de la cinta (mm)	35					
Largo (m)	1,8					
Conector (lado usuario)	Mosquetón de acero con abertura de 21 mm					
Elemento de beneficios	Correa elástica					
Conector (lado estructura)	Mosquetón de acero con abertura de 65 mm					
Vida útil desde la fabricación (años)	10					
Tipo de envase	Caja de 10					
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)					
Longitud (ft)	5.9055					







ANSI559

CABESTROS ABSORBEDORES DE ENERGÍA

Elemento de amarre anticaídas en cinta de aramida elastizada para mayor confort y versatilidad en los movimientos durante su uso. Resistente al calor y altas temperaturas. Amortiguador de caídas de 12 ft.

Información logística											
Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja		Å	Peso			
ANSI559	Rojo	1,8 m	ANSI559	0	0	10	1	16.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

	Caja completa
--	---------------

Mín. Vta. (múltiplo)

Ancho caja

Profundidad de la caja

Altura caja

