



E22100 Gris

ESLINGAS 2 CAPAS CS6

Eslinga ojal-ojal en cinta plana. Coeficiente de seguridad 6, ojal reducido con protección. No rayan la carga.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

Aplicaciones

- Edificación
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

Certificaciones y normas



E22100 Gris

ESLINGAS 2 CAPAS CS6

Eslinga ojal-ojal en cinta plana. Coeficiente de seguridad 6, ojal reducido con protección. No rayan la carga.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Eslinga plana
Composición del soporte principal	poliéster
Largo máximo (m)	8,5 m
Ancho de la cinta (mm)	100 mm
Largo mínimo (m)	1 m
Color	Gris
Carga de trabajo segura (kg)	4000 kg
Tipo de ojal	Reducido








E22100

ESLINGAS 2 CAPAS CS6

Eslinga ojal-ojal en cinta plana. Coeficiente de seguridad 6, ojal reducido con protección. No rayan la carga.

Protección anticaídas

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
WXE221000102	Gris	1 m	E22100	7798408751299	0	2	1	2.8 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXE221000152	Gris	1,50 m	E22100	7798408751848	0	4	1	6.4 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE221000202	Gris	2 m	E22100	7798408750308	0	6	1	11.6 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE221000252	Gris	2,50 m	E22100	7798408753552	0	6	1	16.18 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE221000352	Gris	3,50 m	E22100	7798408752067	0	6	1	20.0 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
WXE221000302	Gris	3 m	E22100	7798408750315	0	4	1	11.0 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
WXE221000452	Gris	4,50 m	E22100	7798408752074	0	4	1	15.2 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE221000402	Gris	4 m	E22100	7798408750322	0	4	1	14.6 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE221000552	Gris	5,50 m	E22100	7798408752395	0	4	1	19.8 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
WXE221000502	Gris	5 m	E22100	7798408750773	0	4	1	16.4 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
WXE221000602	Gris	6 m	E22100	7798408750339	0	4	1	21.4 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
WXE221000652	Gris	6,50 m	E22100	7798408752081	0	2	1	11.8 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE221000702	Gris	7 m	E22100	7798408751855	0	2	1	12.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE221000752	Gris	7,50 m	E22100	7798408754818	0	2	1	13.6 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE221000802	Gris	8 m	E22100	7798408750780	0	2	1	13.6 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE221000852	Gris	8,50 m	E22100	7798408753569	0	2	1	13.6 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm



E22100

ESLINGAS 2 CAPAS CS6

Eslinga ojal-ojal en cinta plana. Coeficiente de seguridad 6, ojal reducido con protección. No rayan la carga.

Protección anticaídas



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Ancho caja



Profundidad de la caja



Altura caja