E25060 Verde

ESLINGAS 2 CAPAS CS7

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Eslinga ojal-ojal en cinta plana. Coeficiente de seguridad 7, ojal plano con protección. No rayan la carga.

Beneficios

Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

Aplicaciones

- **Edificación**
- **Mantenimiento**
- **Industria química**
- **Petroquímica**
- **Transporte**

Certificaciones y normas

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

E25060 Verde

ESLINGAS 2 CAPAS CS7

Eslinga ojal-ojal en cinta plana. Coeficiente de seguridad 7, ojal plano con protección. No rayan la carga.

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Eslinga plana
Composición del soporte principal	poliéster
Largo máximo (m)	8 m
Ancho de la cinta (mm)	60 mm
Largo mínimo (m)	1 m
Color	Verde
Carga de trabajo segura (kg)	2000 kg
Tipo de ojal	Plano

Protección anticaídas

E25060

ESLINGAS 2 CAPAS CS7

Eslinga ojal-ojal en cinta plana. Coeficiente de seguridad 7, ojal plano con protección. No rayan la carga.

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
WXE250600102	Verde	1 m	E25060	7798408752104	0	8	1	5.8 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXE250600202	Verde	2 m	E25060	7798408752111	0	6	1	6.6 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXE250600302	Verde	3 m	E25060	7798408751305	0	8	1	12.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE250600402	Verde	4 m	E25060	7798408753620	0	8	1	15.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE250600502	Verde	5 m	E25060	7798408751503	0	4	1	10.42 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXE250600802	Verde	8 m	E25060	7798408753637	0	2	1	8.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

Caja completa

Mín. Vta. (múltiplo)

Ancho caja

Profundidad de la caja

Altura caja