



LVA50180

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Conector de anclaje en cinta plana. Argolla D en extremo. Cumple con requisitos de Norma IRAM 3626.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg

Aplicaciones

- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Petroquímica
- Energía
- Transporte

Certificaciones y normas

Protección contra



Caídas



LVA50180

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Conector de anclaje en cinta plana. Argolla D en extremo. Cumple con requisitos de Norma IRAM 3626.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Cincha extensible con D de enganche
Composición del soporte principal	poliéster
Largo máximo (m)	1,8 m
Largo mínimo (m)	1,3 m
Largo (m)	1,8
Color	Negro-Amarillo
SIZE	Única
Tipo de envase	Caja de 10
Situaciones de trabajo anticaídas	Retención, Salvamento y evacuación, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)
Longitud (ft)	5.9055



Protección anticaídas

LVA50180

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Conector de anclaje en cinta plana. Argolla D en extremo. Cumple con requisitos de Norma IRAM 3626.

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
WXELVA50180	Negro-Amarillo	Única	LVA50180	7798408754283	0	10	1	7.9 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Ancho caja



Profundidad de la caja



Altura caja