

Ficha Técnica

Protección Craneana

CASCO (R-300) ALA CORTA

DESCRIPCIÓN



El Casco de seguridad R-300 II Jockey certificado por ANSI/ISEA Z89.1-2014, brinda una gran durabilidad, calidad y confort. Diseñado para acoplar protección auditiva y facial.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Certificaciones



ANSI/ISEA Z89.1-2014

Marca

Sidemaq Safety

Clasificación

Tipo I (impacto superior) - Clase E (dieléctrico hasta 20,000 V)

Material

Polietileno de alta densidad

Suspensión

4 puntos

Marcado

LT: Bajas temperaturas - HT: Altas temperaturas - Uso Reverso

Color

Blanco, Amarillo, Azul, Naranja, Verde, Fluorescente.

Acoplamiento de Accesorios

Ranuras compatibles con protectores auditivos y faciales

Tamaño ajustable

51 - 63 cm

INDUSTRIAS Y USOS RECOMENDADOS



- Manufactura.
- Petróleo, Gas y Petroquímica.
- Electricidad, Servicios.
- Industria General.
- Construcción.

PERSONALIZACIÓN



- Impresión de Logotipo+ Nombre + Cargo + Distintivo o tipo de sangre (Opcional).
- Cintas Reflectivas.
- Porta-lámpara y porta-cordón.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO



- Utilice con tafiletes y accesorios SIDEMAQ SAFETY o accesorios aprobados.
- Inspeccione el casco antes de cada uso, si detecta grietas, fisuras, rajaduras, agujeros, decoloración, o cualquier otra condición inusual, debe cambiar la carcasa inmediatamente.
- Limpie el casco periódicamente con agua y jabón neutro.
- No perforo ni modifique el casco ya que puede afectar su performance.
- Se recomienda cambiar la carcasa cada 5 años si no ha sufrido daños y el tafilete cada 12 meses.
- Almacene el casco en un lugar fresco, seco y limpio, alejado de la luz solar directa.
- Si un casco sufre un fuerte impacto, se recomienda cambiarlo inmediatamente.

ACCESORIOS COMPATIBLES



Malla
Plástica



Adaptador



Protectores
Faciales



Protección
Auditiva

CONTACTO

 sidemaq.com.bo  ventas@sidemaq.com.bo

Sucursal Santa Cruz

 4to Anillo entre Av. Virgen de Cotoca y Av. Brasil

 (591) 79368552

Sucursal Cochabamba

 Av. Blanco Galindo Km. 3.5

 (591) (4) 4433756  (591) 60787863

