

# Ficha Técnica

Extintores contra incendios – Polvo químico ABC



## Capacidades disponibles (portátiles):

1 kg, 2 kg, 4 kg, 6 kg, 8 kg, 10 kg, 12 kg.

Capacidad	Tubo	Peso Neto	Descarga
1 kg	Acero	1,6 kg	8–11 s
2 kg	Acero	3 kg	13–15 s
4 kg	Acero	6,1 kg	15–17 s
6 kg	Acero	9,1 kg	18–20 s
8 kg	Acero	13,5 kg	20–26 s
10 kg	Acero	14,2 kg	23–28 s
12 kg	Acero	16 kg	26–30 s

## Sobre la serie FALKON

La serie FALKON pertenece a la línea multipropósito. Está completamente equipada y adecuada para el hogar, el trabajo, el comercio, la industria y la minería.

## Características generales:

- Cilindros de acero resistentes al óxido.
- Rango de temperatura de trabajo: de -40 °C hasta +50 °C.
- Acabado de pintura en polvo (fosfatizado), con proceso automatizado para mayor protección contra la corrosión, abolladuras, perforaciones y la exposición solar.
- Control de calidad electrónico con detección de microfugas para garantizar estabilidad en la presión.
- Carga con agente químico seco multipropósito ABC: 55% de fosfato de amonio, larga vida útil (sujeta a condiciones externas).
- Garantía del extintor: 1 año.
- Cumple con los principales estándares comerciales e industriales.
- Válvula, agarradera y palanca de metal.
- Manómetro de fácil lectura que indica si el extintor está cargado y listo para su uso.

## Normativas y certificaciones:



## Recomendaciones de uso:

- Extintores menores o iguales a 2 kg:  
Ideales para departamentos, casas, vehículos y camiones
- Extintores mayores a 2 kg:  
Recomendados para industrias, restaurantes, laboratorios, colegios, talleres mecánicos, hospitales, hoteles, entre otros.