



# ANSI505

## ARNESES ANTICAÍDAS

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Arnés de 4 puntos de conexión. Doble certificación: ANSI e IRAM. Apto para usuarios de hasta 140 kg.



### Beneficios

#### **Comodidad**

- Diseño en "H" para un mayor confort en mujeres y hombres
- La cintura termoformada proporciona una sujeción lumbar y una comodidad óptimas

#### **Higiene**

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

#### **Rendimiento**

- Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg

#### **Facilidad de uso**

- Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario
- Sistema NFC de trazabilidad

### Aplicaciones

- Edificación
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

### Certificaciones y normas

ANSI Z359.11-2021

IRAM 3622-1



### Protección contra



Caídas



# ANSI505

## ARNESES ANTICAÍDAS

Arnés de 4 puntos de conexión. Doble certificación: ANSI e IRAM. Apto para usuarios de hasta 140 kg.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipo	Arnés anticaídas
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Cierre	Hebillas
Número de puntos de anclaje anticaídas	2
Número de puntos de conexión de sujeción y posicionamiento	2
Hebillas	Hebilla manual
Punto de anclaje anticaídas	Dorsal, Frontal
Puntos de conexión de sujeción y posicionamiento	laterales
Color	Negro-Amarillo
Talla	XL, M/L
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Tipo de envase	Caja de 5
Número de puntos de conexión anticaídas	2
Esternón	1
Dorsal	1
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo



# ANSI505

## ARNÉS ANTICAÍDAS

Protección anticaídas

Arnés de 4 puntos de conexión. Doble certificación: ANSI e IRAM. Apto para usuarios de hasta 140 kg.

### Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
ANSI505XL	Negro-Amarillo	XL	ANSI505	7798408755150	0	5	1	12.3 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
ANSI505	Negro-Amarillo	M/L	ANSI505	7798408751275	0	5	1	12.3 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Ancho caja



Profundidad de la caja



Altura caja