PRODUCT DATASHEET

INTRÍNSECAMENTE **SEGURO**

- Clasificación División 1. Clase 1
- Aprobado por agencias globales para luces intrínsecamente seguras



ECONÓMICO

- · Luz utilizable para 19 horas entre cambios de batería con Energizer® Baterías MAX®
- · El LED de por vida nunca necesita ser reemplazado

DURABLE

- · Sobrevive a la prueba de caída de 2 metros
- Lente irrompible

RESISTENTE AL AGUA

- · Cumple con los estándares IEC 6 0529 IPX4
- · Sigue funcionando después de la exposición a salpicaduras de agua desde todas las direcciones.



MSHD31F



BENEFICIOS

- Protección de entrada IP64 E N60529 Resistente al polvo v al agua
- · Potente haz que ilumina objetos de hasta a 91 metros de distancia
- · Cuatro modos de iluminación: blanco alto, blanco bajo blanco, rojo y verde
- · Interruptores de botón discretos para modos blanco y color
- · El difusor abatible proporciona la opción de foco o iluminación de área
- Pivota para dirigir la luz hacia donde la necesitas
- Seguridad intrínseca UL/CUL para ubicaciones peligrosas Clase I Div. 1 Grupos A, B,C y D, Clase II Div. 1 Grupos E, F y G, y Clase III Div. 1;T4.
- MSHA para mezclas de metano v aire
- Linterna intrínsecamente segura ATEX para Exia I/IIC T 4
- Linterna intrínsecamente segura IECEx para G $\,$ a E x ia IIC T4 Rango de funcionamiento ambiental de 20° C a 40° C. € 0539
- · Nivel de protección contra entrada IP64 s egún EN60529.

Antes de usar su linterna: Lea todas las instrucciones y precauciones. marcas en el paquete y luz



Product Detail:

Designation: Energizer Intrinsically Safe™

LED Headlight

Model: MSHD31E

Color: Safety Orange and Black

Power Source: Three "AA" ANSI/NEDA: 15 Series

Lamp: One White High Power LED

Lamp Life (hr): Lifetime

Additional Lamps: 2 Red and 1 Green LED

Light Output (lumens): 66 Run Time (h:min): 19 Beam Distance (m): 91 Peak Beam Intensity (cd): 2,070

> Durability: Survives 2-meter drop Typical Weight (g): 230 with alkaline batteries


> Dimensions (mm): Light - 79.2 x 28.7 x 53.8

Battery Pack - 76.2 x 69.9 x 28.7

Performance:

Run Time

Continuous Drain to End of Useable Light (21°C)



Battery Type

Probado según los estándares ANSI/NEMA FL1.

Aviso importante

Esta hoja de datos contiene información específica de los productos fabricados en el momento de su publicación.

El contenido de este documento no constituye una garantía. ©Energizer / Todos los derechos reservados

