



NOVAX®
ELECTRICAL SAFETY



A firefighter in full protective gear, including a helmet with a family drawing, stands before a fire. The image is split diagonally, with the firefighter on the left and a light blue background on the right.

PROTEGIENDO A LOS **VALIENTES**

Fabricados en Malasia, la región productora de caucho de látex más importante del mundo, los guantes y mangas aislantes de caucho NOVAX® establecen el punto de referencia en calidad y seguridad. Operando dentro de instalaciones certificadas bajo las normas ISO 9001 e ISO 14001, mantenemos los más altos estándares de gestión de calidad y ambiental.

Nuestros procesos de control de calidad garantizan que nuestros productos cumplan y superen constantemente las rigurosas exigencias de los entornos de alto riesgo. Los productos NOVAX son utilizados por las principales empresas de servicios públicos y contratistas eléctricos de todo el mundo, cumpliendo y superando las normativas ASTM y EN.

Con más de 20 años de excelencia en seguridad eléctrica, estamos dedicados a expandir nuestra línea de productos para consolidar a NOVAX como su socio preferido en soluciones de seguridad eléctrica.

GUANTES DIELECTRICOS

Clase 00



Hasta 500V AC | 750V DC

Características

- Fabricados en látex natural de alta calidad.
- Largo: 28 - 36 cm.
- Puño: Recto.
- Tallas: 8, 9,5 y 10

Norma: ASTM D120,
EN 60903, IEC 60903

Clase 0



Hasta 1000V AC | 1500V DC

Características

- Fabricados en látex natural de alta calidad.
- Largo: 28 - 46 cm.
- Puño: Recto.
- Tallas: 8, 9,5 y 10

Norma: ASTM D120,
EN 60903, IEC 60903

GUANTES DIELECTRICOS

Clase 1

Hasta 7500V AC | 11250V DC

Características

- Fabricados en látex natural de alta calidad.
- Largo: 36 - 46 cm.
- Puño: Recto.
- Tallas: 8, 9,5 y 10



Norma: ASTM D120,
EN 60903, IEC 60903

Clase 2

Hasta 17000V AC | 25500V DC

Características

- Fabricados en látex natural de alta calidad.
- Largo: 36 - 46 cm.
- Puño: Recto.
- Tallas: 8, 9,5 y 10



Norma: ASTM D120,
EN 60903, IEC 60903

GUANTES DIELECTRICOS

Clase 3



Hasta 500V AC | 750V DC

Características

- Fabricados en látex natural de alta calidad.
- Largo: 28 - 36 cm.
- Puño: Recto.
- Tallas: 8, 9,5 y 10

Norma: ASTM D120,
EN 60903, IEC 60903

Clase 4



Hasta 1000V AC | 1500V DC

Características

- Fabricados en látex natural de alta calidad.
- Largo: 28 - 46 cm.
- Puño: Recto.
- Tallas: 8, 9,5 y 10

Norma: ASTM D120,
EN 60903, IEC 60903

A male worker with a beard is shown from the waist up, wearing a white hard hat and a dark blue work uniform with reflective silver stripes on the sleeves. He is in the process of putting on a large black dielectric glove on his right hand. The glove has technical specifications printed on it, including '8' and 'PREMIERESSE'. In the bottom right corner, there is an inset image of a tan-colored inner liner glove. The background is a dark blue wall with some faint, abstract patterns.

Guante Interior (Liner)

Capa interna para guantes
dieléctricos

Características

- Fabricados con una mezcla ligera y transpirable de algodón y poliéster.
- Diseño: Ajuste ergonómico con puño elástico.
- Talla: Única

PROTECTORES DE CUERO

LPG - 10



Clase 00 | Clase0

Características

- Hechos de cuero de cabra de alta calidad.
- Largo: 10"
- Ajuste: Elastico en la muñeca.

Norma: ASTM F696,
EN 388, EN 420

LPG - 12 | LPG - 13



Clase 1 | Clase 2 | Clase 3 | Clase 4

Características

- Hechos de cuero de cabra de alta calidad.
- Largo: 12" - 13"
- Ajuste: Correa ajustable en la muñeca.

Norma: ASTM F696,
EN 388, EN 420



MANGAS DIELÉCTRICAS

Clase 2

Hasta 17000V AC | 25500V DC



Características

- Fabricadas en caucho natural dieléctrico.
- Diseño: Curvo ergonómico.
- Cobertura: Brazo completo, antebrazo y codo.

Norma: ASTM D1051,
EN 60984

Clase 3

Hasta 26500V AC | 39750V DC



Características

- Fabricadas en caucho natural dieléctrico.
- Diseño: Curvo ergonómico.
- Cobertura: Brazo completo, antebrazo y codo.

Norma: ASTM D1051,
EN 60984



Bolsa para Mangas Dieléctricas

Protege del polvo, humedad y rayos UV

Características

- Hecha de lona resistente para una durabilidad prolongada.
- Cierres de botón a presión mantienen las mangas seguras.
- Incluye mosquetón para un enganche conveniente.





BOTAS DIELECTRICAS

Clase 2

Hasta 20000V



Características

- Diseñadas para ambientes eléctricos de alto riesgo.
- Puntera de seguridad reforzada.
- Resistencia: Impacto, compresión, abrasión y deslizamiento.

Norma: EN 50321, EN 20345,
ASTM F1117ASTM F2413, CSA Z195

ACCESORIOS

Inflador de guantes

Características

- Portátil y fácil de usar en cualquier lugar.
- Detecta cortes, desgarros y perforaciones.
- Correa segura para inflar el guante. Incluye bolsa de lona resistente.
- Compatible con todos los guantes NOVAX®.



Nota: Se recomienda realizar una inspección visual en el guante aislante de goma antes y después de su uso

Bolsa para Guantes Dielectricos

Protege del polvo, humedad y rayos UV

Características

- Fabricadas con lona y con cierres de botón a presión.
- Anillo en D para un enganche rápido en cinturones o camiones.
- Compatibilidad: Guantes de hasta 14".



COMPROMISO AMBIENTAL

Proceso Acuoso

Los guantes NOVAX® utilizan una técnica de inmersión acuosa ecológica que mantiene el látex en su estado natural. Este proceso produce guantes que son más suaves y ofrecen una mayor destreza, reduciendo eficazmente la fatiga de la mano durante el trabajo.

Ahorro de Energía HeatFuse

Con los sistemas de recuperación de calor HeatFuse, G.B. Industries reduce la energía térmica en un 79.9%, disminuyendo las emisiones mensuales de CO2 en 150 toneladas. HeatFuse recupera el calor mediante una bomba de calor, lo que reduce la calefacción eléctrica y mejora la estabilidad del proceso con el subproducto de enfriamiento.

Energía Solar

En nuestro compromiso por aprovechar el poder de la energía renovable, nuestros paneles solares permiten a G.B. Industries reducir el consumo de energía entre un 15% y un 20%.

Gestión de Residuos de Caucho

Nuestro programa de reciclaje de vanguardia transforma meticulosamente los productos de caucho desechados en gránulos de caucho de primera calidad. Esto no solo garantiza una eliminación eficiente de los residuos, sino que también ayuda a preservar el medio ambiente.



NOVAX[®]

ELECTRICAL SAFETY

novax-intl.com 

