

FILTRO PARA PARTÍCULAS Y
PARTÍCULAS ACEITOSAS P3

8GF100

Carcasa rígida P3 para ambientes severos.

Filtro de partículas



DESCRIPCIÓN

Filtro 8GF100 de alta eficiencia para partículas P3 con carcasa rígida, partículas oleosas y no oleosas.



CARACTERÍSTICAS



Carcasa rígida antichispas y antisalpicaduras.



No requiere retirarse al desinfectar por aspersión.



Tapa con resorte para verificar sellado (presión negativa).



Sistema de bayoneta giratoria para conexión a una amplia gama de máscaras.

Limitaciones de uso: No utilizar en atmósferas deficientes en oxígeno, en concentraciones desconocidas o en condiciones que representen peligro inmediato para la vida o la salud. La selección del filtro debe realizarse de acuerdo con el contaminante, su concentración y la evaluación de riesgos correspondiente.

ESPECIFICACIONES

Tipo Clase	Filtro bayoneta. P3
Material	ABS + microfibra de vidrio.
Certificaciones	CE 2834, EN 143:2021. Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual.
Presentación	60 Par./cartón
Aplicaciones	Construcción, demolición, minería, cemento, carpintería y procesamiento de madera, metalurgia, soldadura, corte, lijado, esmerilado, pulido, perforación, industria farmacéutica, agricultura y otros procesos industriales con exposición a polvos, humos y nieblas/aerosoles de partículas sólidas y líquidas.



SUCURSAL COCHABAMBA
Av. Blanco Galindo Km. 3.5

SUCURSAL SANTA CRUZ
4to Anillo entre Av. Virgen de Cotoca y Av. Brasil

(591) 60340290
(591) (4) 4433756

(591) 64536761

sidemaq.com.bo

ventas@sidemaq.com.bo



SIDEMAQ®
Seguridad Industrial